



Art.-Nr: QAW428SC-SIWW

**Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome
Universel, 8 h, IP20, Aluminium, aluminium anodisé**

Luminaire d'éclairage général rond en aluminium avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/QAW428SC-SIWW




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	29 W
Puissance DS	26,2 W
Puissance BS	0,2 W
Température ambiante DS	-5 °C à 30 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 35 °C



Hauteur	113 mm
Dimensions	395 mm
Poids	2.18
Poids, emballage inclus	2.5
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	2300 lm
Flux lumineux secours	125 lm
EOF	0.05
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483025284

DESSIN TECHNIQUE



Au: 26.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.