
Art.-Nr: YMOCA-SAL-2032
Salvador 2032
Capable of managing up to 32 DALI driver addresses with integrated DALI bus power supply



The Salvador Series 2000 seamlessly integrates wired DALI drivers into the Casambi system. When integrated, DALI luminaires appear as luminaires in the Casambi network. Notably, this product supports industry standards such as DALI D4i, DALI DT6, and DALI DT8.

The Salvador Series 2000 is only for connecting to DALI drivers. No DALI controls must be connected to Salvador Series 2000 products.

The Salvador Series 2000 has integrated 130 mA bus power supply for the DALI operation.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-SAL-2032

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	127 mm
Dimensions du produit Largeur	67 mm
Dimensions du produit Hauteur	28 mm
Produktgewicht	120 g
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	+55 °C
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	

Input vokltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation externe	No
Type de communication	Bluetooth, CASAMBI, DALI 1, DALI 2
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+8 dBm
BMS	DALI
Alimentation bus DALI	Yes
Tension du bus DALI	12 - 15 VDC
Courant de sortie DALI	130
Nombre d'adresses DALI	32 pce.
Répéteurs CASAMBI	Oui
Certifications	CE
Connexion CASAMBI	
Section de raccordement	1,5 mm²