



Art.-Nr: KMB413SC-SW-3P
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Universel, 3 h, IP54, Matière plastique, blanc



Luminaire de sécurité compact pour montage universel. Le boîtier carré en plastique arbore un design discret réduit à l'essentiel. La signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation est améliorée par le système optique intégré dans le bandeau.

Le montage universel inclut un montage mural, en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrément au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KMB413SC-SW-3P



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	- V
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	1,5 W
Température ambiante DS	-10 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	36 mm
Dimensions	100 mm
Poids	0.21
Poids, emballage inclus	0.28
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4262483026113

DESSIN TECHNIQUE



Liste des accessoires

- KME-EB - Cadre de montage
- BALL1 - Panier de protection pare-ballons
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons
- KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.