



Art.-Nr: LDM25 Module de charge Module de charge LDM25

Le module de charge LDM25 est l'unité de charge centrale pour les systèmes d'alimentation électrique de sécurité de la série MC. Il offre une courbe de charge contrôlée par processeur pour différents types de batteries (OGiV, OPzS/OGi, OPzV, NiCd) et répond à toutes les normes pertinentes telles que EN 50171 et EN 50272-2.

Grâce à des courants de charge sélectionnables (0,5 A, 1 A ou 2,5 A), à un contrôle intégré de la température et de la tension ainsi qu'à une fonction Plug&Play pour la détection automatique dans le système, le LDM25 peut être utilisé de manière flexible. Une sécurité de fonctionnement élevée est garantie par une surveillance indépendante de la batterie, une protection contre les surtensions et un affichage d'état LED.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/LDM25



DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Aluminium, Matière plastique
Couleur du bôitier	Anthracite
Profondeur	170 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	128 mm
Poids	0.7 kg
Numéro du tarif douanier	85389091
Température minimale	0 °C
Température maximale	35 °C

Au: 18.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.