




**Art.-Nr: PMW423DL-TT**  
**Luminaire de sécurité**  
**Universel, 3 h, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité en plastique avec bandeau de forme convexe.

Des vis de nivellement sont intégrées pour faciliter le montage et corriger les défauts de planéité du support.

Le montage inclut un montage mural et en applique au plafond ainsi que la possibilité d'un encastrement au plafond en association avec le cadre de montage disponible.

Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PMW423DL-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/PMW423DL-TT)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité    |
| Type d'installation         | Universel                |
| Pictogramme                 | non                      |
| Ampoules                    | LED                      |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique        |
| Couleur du boîtier          | blanc                    |
| Type de protection (IP)     | IP65                     |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                        |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, HACCP |
| Classe de protection        | 2                        |
| Surveillance                | DALI                     |
| Temps d'autonomie           | 3 h                      |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah     |
| Puissance max.              | 6,7 W                    |
| Puissance DS                | 5,2 W                    |
| Puissance BS                | 1,0 W                    |
| Température ambiante DS     | -5 °C à 40 °C            |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Température ambiante BS  | -5 °C à 40 °C |
| Profondeur               | 65 mm         |
| Largeur                  | 236 mm        |
| Hauteur                  | 136 mm        |
| Poids                    | 0.72          |
| Poids, emballage inclus  | 0.85          |
| Flux lumineux réseau     | 520 lm        |
| Flux lumineux secours    | 520 lm        |
| Numéro du tarif douanier | 94056180      |
| GTIN                     | 4262484980865 |

## DESSIN TECHNIQUE





## LISTE DES ACCESSOIRES

PME - Boîtier modulaire professionnel pour une électrotechnique exigeante

LSYS-B4 - Lentille de faisceau de précision pour l'éclairage d'accentuation des dispositifs de sécurité

LSYS-F4 - Lentille de couloir précise pour l'éclairage des voies de secours et des couloirs

LSYS-H4 - Lentille H Optique spéciale pour l'éclairage de secours dans les voies d'évacuation et de sauvetage (hauteur de montage à partir de 4 m)

LSYS-R4 - Lentille ronde haute performance pour une répartition uniforme de l'éclairage de secours dans les zones ouvertes

LSYS-S4 - Lentille spot de précision pour l'éclairage de secours dans les grandes surfaces et les hauts plafonds

LSYS-WF4 - Precise wall-corridor lens – Optimal light control for safety lights