



**Art.-Nr: KSC418WL-SW**  
**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 22 m, IP54,**  
**Matière plastique, Noir**

Luminaire de sécurité et luminaire à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Conçu pour marquage monoface ou biface et l'éclairage des lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairement lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KSC418WL-SW](http://www.rp-group.com/fr/item/KSC418WL-SW)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                       |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                            |
| Pictogramme                 | Set                                             |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du bôitier         | Polycarbonate                                   |
| Couleur du bôitier          | Noir                                            |
| Type de protection (IP)     | IP54                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                             |
| Certification               | Waste disposal, CE                              |
| Classe de protection        | 2                                               |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Alimentation                      | Batterie autonome          |
| Surveillance                      | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie                 | 8 h                        |
| Batterie                          | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah       |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Tension d'entrée CC               | - V                        |
| Puissance max.                    | 5,3 W                      |
| Puissance DS                      | 3,9 W                      |
| Puissance BS                      | 1,5 W                      |
| Température ambiante DS           | -10 °C à 40 °C             |
| Température ambiante BS           | -10 °C à 40 °C             |
| Profondeur                        | 34 mm                      |
| Largeur                           | 250 mm                     |
| Hauteur                           | 174 mm                     |
| Poids                             | 0.7                        |
| Poids, emballage inclus           | 0.78                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Non                        |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 85 lm                      |
| EOF                               | 0.45                       |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120                   |
| GTIN                              | 4262483025482              |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

- DSA - Suspension par câble
- AWKSU - Support mural
- 2PW-EB - Suspension
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMU.01 - Capot pare-ballons
- KS4FIRE - Comprehensive pictogram set for firefighting and alarm equipment (8 pieces)
- KS4HELP - Essential pictogram set for safety and emergency signage

Au: 22.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.