Art.-Nr: MN112
miniControl plus (MN) sentralt batterisystem kombinasjonshus
Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, 12 Strømkretser, 1h/ 1500 W - 3h/500 W - 8h/300 W



MINICONTROL PLUS – DESENTRALISERT STRØMFORSYNING OPP TIL 1 935 W

Det begrensede strømforsyningssystemet miniControl plus fyller gapet mellom den mindre microControl plus og storebror miniControl XL plus.

MiniControl plus (vegghus med batterirom opp til 17Ah) er et desentralisert strømforsyningssystem med begrenset effekt for en driftstid på 1, 3 eller 8 timer, i henhold til DIN EN 50171 og DGUV V3 for forsyning av 230VAC / 216VDC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnet for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100, som kan utstyres med inntil 12 fritt programmerbare kretser i et servicevennlig 19" modulsystem. Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 240 lampe per system leveres, overvåkes og administreres. En ekstra integrert hjelpe- og styrekrets er tilgjengelig som standard.

På grunn av prinsippet om desentralisering i brannseksjoner, er kostbare E30-linjesystemer og deres installasjon ikke lenger nødvendig i henhold til tyske standarder. MiniControl pluss er installert i hver brannseksjon i et driftsrom. Forsyningsspenningen (230VAC / 216VDC) sikrer bruk av kommersielt tilgjengelige lampe med elektronisk forkoblingsenhet.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MN112

TEKNISKE DATA

Sertifisering	Type-tested, CE
Innsatser	7 Stk.
Antall DCM-moduler	6 Stk.
Antall kretser	12
laster	Ja
Antall lademoduler	1 Stk.
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei



Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	1500 W
Forsyningskapasitet 3 timer	500 W
Forsyningskapasitet 8 timer	300 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	230 mm
Bredde	500 mm
Høyde	1100 mm
Vekt	37.2 kg
Vekt inkl. emballasje	37,2 kg
Tolltariffnummer	85371098
GTIN	4262483027479
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.