



Art.-Nr: MD232

**midiControl plus (MD) sentralbatterisystemkombinasjonshus
Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, 32 Strømkretser, 1h/
5700 W - 3h/2600 W - 8h/1260 W**

MIDICONTROL PLUS - INNGANG I SENTRALE STRØMFORSYNINGSSYSTEMER

MidiControl plus MD-systemet (forhåndskonfigurert kombinasjonshus med batterirom opp til 55Ah) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnert for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med inntil 32 fritt programmerbare kretser i et servicevennlig 19" modulsystem. Leveres med enten en eller to ladere på 2,5A hver.

Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 640 lamper per system leveres, overvåkes og administreres. Opptil 32 systemer kan kobles sammen med hverandre via TCP/IP. Maksimalt 1 024 kretser eller 20 480 lampe kan kobles til og overvåkes.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MD232



TEKNISKE DATA

Sertifisering	TÜV Rheinland designtestet, CE
Innsatser	18 Stk.
Antall kretser	32
laster	Ja
Antall lademoduler	2 Stk.
SAM-moduler	Ja
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	5700 W
Forsyningskapasitet 3 timer	2600 W
Forsyningskapasitet 8 timer	1260 W
Inngangsspenning AC	400 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	450 mm
Bredde	600 mm
Høyde	1950 mm
Vekt	105 kg
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Tolltariffnummer	85371098
GTIN	4262483027387
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 16.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.