



**Art.-Nr: MCS1072**  
**multiControl plus Sentralt batterisystem Gulvstående hus**  
**Sentralt batterisystem, Gulvstående hus, Strømkretser, 10**  
**Stk. LDM, 1440 Lys**

MultiControl plus MCS-systemet (frittstående hus uten batterirom) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnert for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med opptil 96 fritt programmerbare kretser med ulike effektområder i et servicevennlig 19" modulsystem.

Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 1920 lamper per system leveres, overvåkes og administreres. Ved hjelp av det omfattende skapsystemet, som er tilgjengelig med multiControl plus-systemet, kan hele systemet tilpasses og integreres i en lang rekke bygningsegenskaper. Du kan velge mellom ulike vegg- og gulvstående skap for elektronikk og batterier samt kompakte skap som kombinerer begge i ett hus.

Avhengig av versjon kan underfordelinger og/eller opptil 32 ekstra understasjoner med opptil 96 kretser hver kobles til og administreres til multiControl plus-systemet for å flytte installasjonsarbeidet til mange kretser til de respektive brannseksjonene i bygningen.

**Merk:** Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/MCS1072](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/MCS1072)



## TEKNISKE DATA

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sertifisering      | TÜV Rheinland designtestet, CE |
| Innsatser          | 46 Stk.                        |
| Antall kretser     | 72                             |
| laster             | Ja                             |
| Antall lademoduler | 10 Stk.                        |
| SAM-moduler        | Valgfri                        |
| IO-moduler         | Ja                             |
| CCIF               | Valgfri                        |
| Kan kobles til     | Ja                             |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Avgående kurs NSUS          | Valgfri   |
| Batterirom                  | Nei       |
| Forsyningskapasitet 1 time  | 43200 W   |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 19180 W   |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 5640 W    |
| Inngangsspenning AC         | 400 V     |
| Inngangsfrekvens            | 50/60 Hz  |
| Utgangsspenning AC          | 230 V     |
| materiale                   | stålplate |
| Farge på huset              | Lys grå   |
| Beskyttelsesklasse          | IP20      |
| dybde                       | 450 mm    |
| Bredde                      | 600 mm    |
| Høyde                       | 1800 mm   |
| Vekt                        | 217 kg    |
| Vekt inkl. emballasje       | 217 kg    |
| Tolltariffnummer            | 85371098  |
| Maks. Utgangsspenning DC    | 216 V     |

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.