## Art.-Nr: UCW048
## multiControl nettstasjonshusmateriale Understasjon, Veggkapsling, 48 Stk. Integrerte kretser, 960 Lys, IP20



Systemet multiControl plus understasjon UCW (veggmontert) er et universelt anvendbart, sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av sikkerhets- og nødlysarmaturer 230 V / 216 V AC/DC. Egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med opptil 48 fritt programmerbare strømkretser med forskjellige effektområder i det servicevennlige 19"-modulsystemet.

Takket være den integrerte automatiske testfunksjonen kan opptil 1920 lyskilder per system forsynes, overvåkes og administreres.

**Merk:** Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/UCW048

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Innsatser | 24 Stk. |
| Antall kretser | 48 |
| laster | Nei |
| SAM-moduler | Valgfri |
| IO-moduler | Ja |
| CCIF | Valgfri |
| Kan kobles til | Ja |
| Avgående kurs NSUS | Valgfri |
| Batterirom | Nei |
| Forsyningskapasitet 1 time | 3650 W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 3650 W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 3650 W |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |



| | |
|---|---|
| Utgangsspenning AC | 230 V |
| materiale | Steel sheet |
| Farge på huset | Lys grå |
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| dybde | 450 mm |
| Bredde | 600 mm |
| Høyde | 900 mm |
| Vekt | kg |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Maks. Utgangsspenning DC | 216 V |

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.