



**Art.-Nr: MDS8**  
**multiControl plus Sentralt batterisystem Gulvstående hus**  
**Sentralt batterisystem, Gulvstående hus, Strømkretser, 8 Stk.**  
**LDM, 960 Leuchten**

MDS-systemet (frittstående hus uten batterirom) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningsystem i henhold til DIN EN 50171, som kan utstyres med kretser med forskjellige effektområder.

En enkeltlampe- eller kretsovervåking er ikke mulig med dette systemet. Koblingsevnen til kretsene er kun begrenset mulig i forbindelse med den respektive omkoblingen

. Selvfølgelig kan MDC kobles til nettverk og overvåkes via et webgrensesnitt.

Opptil 32 MDC understasjoner kan kobles til en MDC hovedstasjon ved hjelp av en Ethernet-nettverkstilkobling og flere underfordelere. Systemet kan konfigureres ved hjelp av tastaturet på selve enheten eller via en TCP/IP-nettverkstilkobling til en ekstern PC.

**Merk:** Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/MDS8](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/MDS8)



## TEKNISKE DATA

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| laster                      | Ja       |
| Antall lademoduler          | 8 Stk.   |
| SAM-moduler                 | Valgfri  |
| IO-moduler                  | Ja       |
| CCIF                        | Ja       |
| Kan kobles til              | Ja       |
| Batterirom                  | Nei      |
| Forsyningskapasitet 1 time  | 43200 W  |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 15200 W  |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 4960 W   |
| Inngangsspenning AC         | 400 V    |
| Inngangsfrekvens            | 50/60 Hz |



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Utgangsspenning AC       | 230 V     |
| materiale                | stålplate |
| Farge på huset           | Lys grå   |
| Beskyttelsesklasse       | IP20      |
| dybde                    | 450 mm    |
| Bredde                   | 600 mm    |
| Høyde                    | 1800 mm   |
| Vekt                     | 207 kg    |
| Vekt inkl. emballasje    | 207 kg    |
| Tolltariffnummer         | 85371098  |
| Maks. Utgangsspenning DC | 216 V     |

Fra: 27.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.