



**Art.-Nr: MCX148**

**multiControl plus Sentralt batterisystem Kombinert bolig  
Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, Strømkretser, 1 Stk.  
LDM, 960 Lys**

MultiControl plus MCX-systemet (kombinasjonshus med batterirom opp til 120Ah eller 150Ah FT) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningsystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnet for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med opptil 60 fritt programmerbare kretser med ulike effektområder i et servicevennlig 19" modulsystem.

Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 1200 lamper per system leveres, overvåkes og administreres. Ved hjelp av det omfattende skapsystemet, som er tilgjengelig med multiControl plus-systemet, kan hele systemet tilpasses og integreres i en lang rekke bygningsegenskaper. Du kan velge mellom ulike vegg- og gulvstående skap for elektronikk og batterier samt kompakte skap som kombinerer begge i ett hus.

Avhengig av versjon kan underfordelinger og/eller opptil 32 ekstra understasjoner med opptil 96 kretser hver kobles til og administreres til multiControl plus-systemet for å flytte installasjonsarbeidet til mange kretser til de respektive brannseksjonene i bygningen.

**Merk:** Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/MCX148](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/MCX148)

## TEKNISKE DATA

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sertifisering      | TÜV Rheinland designtestet, CE |
| Innsatser          | 25 Stk.                        |
| Antall kretser     | 48                             |
| laster             | Ja                             |
| Antall lademoduler | 1 Stk.                         |
| SAM-moduler        | Valgfri                        |
| IO-moduler         | Ja                             |
| CCIF               | Valgfri                        |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kan kobles til              | Ja        |
| Avgående kurs NSUS          | Valgfri   |
| Batterirom                  | Ja        |
| Forsyningskapasitet 1 time  | 5880 W    |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 1900 W    |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 620 W     |
| Inngangsspenning AC         | 400 V     |
| Inngangsfrekvens            | 50/60 Hz  |
| Utgangsspenning AC          | 230 V     |
| materiale                   | stålplate |
| Farge på huset              | Lys grå   |
| Beskyttelsesklasse          | IP20      |
| dybde                       | 600 mm    |
| Bredde                      | 800 mm    |
| Høyde                       | 1850 mm   |
| Vekt                        | 191.5 kg  |
| Vekt inkl. emballasje       | 191,5 kg  |
| Tolltariffnummer            | 85371098  |
| Maks. Utgangsspenning DC    | 216 V     |

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.