Art.-Nr: MDX2
multiControl plus Sentralt batterisystem Kombinert bolig Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, Strømkretser, 2 Stk. LDM, 960 Leuchten



MDX-systemet (kombinasjonshus med batterirom opp til 120Ah eller 150Ah FT) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171, som kan utstyres med kretser med forskjellige effektområder.

En enkeltlampe- eller kretsovervåking er ikke mulig med dette systemet. Koblingsevnen til kretsene er kun begrenset mulig i forbindelse med den respektive omkoblingen
. Selvfølgelig kan MDC kobles til nettverk og overvåkes via et webgrensesnitt.

Opptil 32 MDC understasjoner kan kobles til en MDC hovedstasjon ved hjelp av en Ethernet-nettverkstilkobling og flere underfordelere. Systemet kan konfigureres ved hjelp av tastaturet på selve enheten eller via en TCP/IP-nettverkstilkobling til en ekstern PC.

Merk: Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MDX2

TEKNISKE DATA

laster	Ja
Antall lademoduler	2 Stk.
SAM-moduler	Valgfri
IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Valgfri
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	11760 W
Forsyningskapasitet 3 timer	3800 W
Forsyningskapasitet 8 timer	1240 W
Inngangsspenning AC	400 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	600 mm
Bredde	800 mm
Høyde	1850 mm
Vekt	200 kg
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Tolltariffnummer	85371098
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.