



Art.-Nr: QAW003-SI
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP20, aluminium, Anodisert aluminium

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for å fungere på ett enkelt batteri. I nettdrift drives LED-lampen med 26W, 2300lm, 4000 Kelvin. Ved strømbrudd drives elektronikken av et innebygd batteri. Nødløst dimmes i nødmodus.

De oppgitte effektverdiene refererer til den innebygde nødlyselektronikken.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW003-SI



TEKNISKE DATA





Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	ECB
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	30 W
Ytelse DS	28 W
Ytelse BS	2 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	113 mm
diameter	395 mm
Vekt	2.19
Vekt inkludert emballasje	2.51
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	2300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
EOF	0.16
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659563356



TEKNISK TEGNING



Fra: 21.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.