



Art.-Nr: MNXL108

**miniControl plus XL (MNXL) Sentralt batterisystem
Kombinert bolig**

**Sentralt batterisystem, Kombinert bolig, 8 Strømkretser, 1h/
2575 W - 3h/1245 W - 8h/570 W**

MINICONTROL XL PLUS – DESENTRALISERT STRØMFORSYNING OPP TIL 2575 W

MiniControl XL plus strømforsyningssystemet fyller gapet mellom den mindre miniControl plus og storebror midiControl plus.

miniControl XL kan brukes som et Low Power System (LPS), batteriet med maksimalt 28Ah begrenser tilkoblet belastning til: 2575 W/1t – 1245W/3t – 570W/8t

MiniControl XL plus (frittstående hus med batterirom opp til 28Ah) er et desentralisert strømforsyningssystem med begrenset effekt for en driftstid på 1, 3 eller 8 timer, i henhold til DIN EN 50171 og DGUV V3 for tilførsel av 230VAC / 216VDC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnert for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100, som kan utstyres med inntil 32 fritt programmerbare kretser i et servicevennlig 19" modulsystem. Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 640 lamper per system leveres, overvåkes og administreres. En ekstra integrert hjelpe- og styrekrets er tilgjengelig som standard.

På grunn av prinsippet om desentralisering i brannseksjoner, er kostbare E30-linjesystemer og deres installasjon ikke lenger nødvendig i henhold til tyske standarder. MiniControl XL pluss er installert i hver brannseksjon i et driftsrom. Forsyningsspenningen (230VAC / 216VDC) sikrer bruk av kommersielt tilgjengelige lampe med elektronisk forkoblingsenhet.

Batterier er ikke inkludert og må bestilles separat.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/MNXL108

TEKNISKE DATA

Sertifisering	TÜV Rheinland designtestet, CE
Innsatser	17 Stk.
Antall DCM-moduler	4 Stk.
Antall kretser	8
laster	Ja
Antall lademoduler	1 Stk.
SAM-moduler	Ja



IO-moduler	Ja
CCIF	Ja
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	2575 W
Forsyningskapasitet 3 timer	1245 W
Forsyningskapasitet 8 timer	570 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	290 mm
Bredde	610 mm
Høyde	1500 mm
Vekt	49.8 kg
Vekt inkl. emballasje	49,8 kg
Tolltariffnummer	85371098
GTIN	4262483027523
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 16.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.