




Art.-Nr: WGW019ML
Markeringslys Sentraliserte systemer
Veggkonstruksjon, CPS, 46 m, IP20, metall, hvit

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW019ML



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrikt	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,4 W
Ytelse DS	5,4 W



Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	237 mm
Bredde	237 mm
Høyde	237 mm
Vekt	1.18
Vekt inkludert emballasje	1.32
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260659564179



TEKNISK TEGNING





WK



WG



WX





TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)