



**Art.-Nr: QAW009ML-SI-BM**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, IP20, aluminium, Anodisert aluminium**

Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. LED-lampen drives med 26W / 2300lm, 4000 Kelvin i både nød- og nettdrift.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW009ML-SI-BM](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW009ML-SI-BM)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Sentraliserte systemer              |
| Overvåkning         | Central power supply (ML)           |
| Nødrift             | CPS                                 |
| Batteri             | /                                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Inngangsspenning DC | 216 V                               |
| Maks effekt.        | 26 W                                |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 26 W                |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 30 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| Høyde                     | 113 mm              |
| diameter                  | 395 mm              |
| Vekt                      | 2.15                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.47                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 2300 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 2300 lm             |
| EOF                       | 1                   |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659563370       |



## TEKNISK TEGNING



Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.