



**Art.-Nr: KSC013WB**  
**Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, 22 m, IP54, plast, hvit**

Innovativt redningstegnlampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannsløkkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KSC013WB](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC013WB)



## TEKNISKE DATA

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype     | Universell                   |
| Leseravstand       | 22 m                         |
| Piktogram          | sett                         |
| Lyskilde           | LED                          |
| Koffertmateriale   | plast                        |
| Farge på huset     | hvit                         |
| IP-beskyttelse)    | IP54                         |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                          |
| Sertifisering      | WEEE, CE                     |
| Beskyttelsesklasse | 2                            |
| System             | Enkelt batteri               |
| Overvåkning        | Wireless Basic (WB)          |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nødrift                   | 3 timer                             |
| Batteri                   | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 4,6 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,3 W                               |
| Ytelse BS                 | 1 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -10 °C to 40 °C                     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -10 °C to 40 °C                     |
| dybde                     | 34 mm                               |
| Bredde                    | 250 mm                              |
| Høyde                     | 174 mm                              |
| Vekt                      | 0.7                                 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.78                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm                              |
| EOF                       | 1                                   |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4260659561222                       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -
- KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)
- KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking
- KME-EB - Monteringsramme



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.       | Bilde | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|---------------|-------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KSC013SC-SW   |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9005 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KSC013WB-SW   |       | Trådløs Basic (WB)        | Ett batteri | RAL 9005 | €€          | ja                        | lav                 | ja               | 50               | sentralt                  |
| KSC013WL-SW   |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9005 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KSC013SC      |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KSC013SC-G10  |       | Selvkontroll (SC)         | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KSC013WL      |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KSC013WL-COOL |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KSC013WL-G10  |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |
| KSC013WL-PL   |       | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.