



**Art.-Nr: AMD009ML-AZ**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, 22 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
AMD009ML-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AMD009ML-AZ)



#### TEKNISKE DATA


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys             |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon           |
| Leseravstand        | 22 m                      |
| Piktogram           | sett                      |
| Lyskilde            | LED                       |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping               |
| Farge på huset      | antrasitt                 |
| IP-beskyttelse)     | IP40                      |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                       |
| Sertifisering       | WEEE, CE                  |
| Beskyttelsesklasse  | 2                         |
| System              | Sentraliserte systemer    |
| Overvåking          | Central power supply (ML) |
| Nødrift             | CPS                       |
| Batteri             | /                         |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC | 230 V                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 216 V               |
| Maks effekt.              | 3,5 W               |
| Ytelse DS                 | 3,5 W               |
| Ytelse BS                 | 1,1 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 80 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 184 mm              |
| Vekt                      | 1.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.47                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581714123       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA - AM/AX utenpåliggende adapter



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.     | Bilde | Overvåkning                 | System                 | Farge     | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys              | Individuell lysovervåking |
|-------------|-------|-----------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| AMD009ML    |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AMD009ML-E  |       | Sentral strømforsyning (ML) | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€€         | Ja                        | lav                 | Ja               | 1920 kroner per system | sentralt                  |
| AMD509CC    |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 9003  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AMD509CC-AZ |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | RAL 7016  | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |
| AMD509CC-E  |       | CoreCompact 24 (CC)         | Sentral strømforsyning | Edelstahl | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               |                        | sentralt                  |

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.