



**Art.-Nr: AME009-E**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Takmontering, CPS, 22 m, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AME009-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AME009-E)



## TEKNISKE DATA


|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys          |
| Monteringstype      | Takmontering           |
| Leseravstand        | 22 m                   |
| Piktogram           | sett                   |
| Lyskilde            | LED                    |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping            |
| Farge på huset      | rustfritt stål         |
| IP-beskyttelse)     | IP20                   |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                    |
| Sertifisering       | WEEE, CE               |
| Beskyttelsesklasse  | 2                      |
| System              | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning         | Without monitoring     |
| Nødrift             | CPS                    |
| Batteri             | /                      |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling  |
| Inngangsspenning AC | 230 V                  |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Inngangsspenning DC       | 100-254 V           |
| Maks effekt.              | 4,5 W               |
| Ytelse DS                 | 4,5 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 92 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 194 mm              |
| Installasjonsdiameter     | 68 mm               |
| Vekt                      | 1.09                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.45                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260581714345       |



## TEKNISK TEGNING



Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.