



Art.-Nr: SKS2101WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, 1 time, IP54, metall, Lys grå

Kompakt nødlyskaster utstyrt med to fritt justerbare sikkerhetslampe i metall.
Innendørs bruk og begrenset utendørs bruk.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000
lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SKS2101WL



TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C



dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	9.12
Vekt inkludert emballasje	9.87
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 900 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4260659563752



TEKNISK TEGNING



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
SKS2101SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7035	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.