Art.-Nr: SKS2103SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP54, Metall, Lys grå



Kompakt nødlyskaster utstyrt med to fritt justerbare sikkerhetslampe i metall. Innendørs bruk og begrenset utendørs bruk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SKS2103SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/7 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C

Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	9.12
Vekt inkludert emballasje	9.87
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 900 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4262483026038

TEKNISK TEGNING



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
SKS2103WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 7035	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.