



**Art.-Nr: SKS2103WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 3 timer, IP54, metall, Lys grå**

Kompakt nødlyskaster utstyrt med to fritt justerbare sikkerhetslampe i metall.  
Innendørs bruk og begrenset utendørs bruk.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000  
lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
SKS2103WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/SKS2103WL)



## TEKNISKE DATA

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys                          |
| Monteringstype          | Veggkonstruksjon                       |
| Piktogram               | Nei                                    |
| Lyskilde                | LED                                    |
| Koffertmateriale        | metall                                 |
| Farge på huset          | Lys grå                                |
| IP-beskyttelse)         | IP54                                   |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                    |
| Sertifisering           | WEEE, CE                               |
| Beskyttelsesklasse      | 1                                      |
| System                  | Enkelt batteri                         |
| Overvåkning             | Wireless Professional (WL)             |
| Nødrift                 | 3 timer                                |
| Batteri                 | Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/7 Ah |
| Driftsmodus             | Standby-krets                          |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                                  |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                               |
| Inngangsspenning DC     | 12 V                                   |
| Maks effekt.            | 11,5 W                                 |
| Ytelse DS               | - W                                    |
| Ytelse BS               | 9,2 W                                  |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C                         |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 120 mm              |
| Bredde                    | 300 mm              |
| Høyde                     | 300 mm              |
| Vekt                      | 9.12                |
| Vekt inkludert emballasje | 9.87                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | - lm                |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 2 x 900 lm          |
| Tolltariffnummer          | 94054239            |
| GTIN                      | 4262483026045       |



## TEKNISK TEGNING



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.   | Bilde | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|-----------|-------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| SKS2103SC |       | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 7035 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.