



Art.-Nr: SKS2108WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, 8 timer, IP54, metall, Lys grå

Kompakt nødlyskaster utstyrt med to fritt justerbare sikkerhetslampe i metall.
Innendørs bruk og begrenset utendørs bruk.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000
lamper med Wireless Professional.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
SKS2108WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/SKS2108WL)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	Lys grå
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	Generalforsamling - OGIV 12V 12 V/12,8 Ah
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	12 V
Maks effekt.	11,5 W
Ytelse DS	- W
Ytelse BS	9,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	12.27
Vekt inkludert emballasje	13.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	- lm
Lysstrøm nødsituasjon	2 x 900 lm
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4260659563769



TEKNISK TEGNING



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
SKS2108SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 7035	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.