



**Art.-Nr: EAQF028SC**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 8 timer, IP40, Sinkstøping, hvit**

Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering. Det firkantede sikkerhetslampen som tilpasser seg utformingen av taket.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/EAQF028SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQF028SC)



## TEKNISKE DATA

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type armatur       | Sikkerhetslys     |
| Monteringstype     | Takkonstruksjon   |
| Piktogram          | Nei               |
| Lyskilde           | LED               |
| Koffertmateriale   | Sinkstøping       |
| Farge på huset     | hvit              |
| IP-beskyttelse)    | IP40              |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3               |
| Sertifisering      | WEEE, CE          |
| Beskyttelsesklasse | 2                 |
| System             | Enkelt batteri    |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)  |
| Nødrift            | 8 timer           |
| Batteri            | NIMH 4,8 V/2,0 Ah |



| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.              | 3,7 W                               |
| Ytelse DS                 | 1,8 W                               |
| Ytelse BS                 | 0,18 W                              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 30 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 30 °C                      |
| dybde                     | 104 mm                              |
| Bredde                    | 104 mm                              |
| Høyde                     | 39 mm                               |
| Vekt                      | 0.43                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.47                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Ja                                  |
| Lysstrømnettverk          | 110 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 110 lm                              |
| Tolltariffnummer          | 94056180                            |
| GTIN                      | 4260349828741                       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

NIMHHT4820Q - Batteri

Fra: 26.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.