Art.-Nr: ROPA4201ML
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Takmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20, metall, hvit



LED-takpanel for generell belysning med integrert sikkerhetslampefunksjon for å belyse rømnings- og redningsveier. Dekselet er av PMMA-plast og er derfor UV-bestandig, noe som forhindrer gulning.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ROPA4201ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	38 W

Ytelse DS	38 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	620 mm
Bredde	620 mm
Høyde	10 mm
Vekt	3.67
Vekt inkludert emballasje	4.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	3600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	3600 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94054210
GTIN	4260581710439

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ROPA4201		Uten over-våking		RAL 9003						
ROPA4201SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.