



Art.-Nr: ROPA4201ML
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP20,
metall, hvit

LED-takpanel for generell belysning med integrert sikkerhetslampefunksjon for å belyse rømnings- og redningsveier. Dekselet er av PMMA-plast og er derfor UV-bestendig, noe som forhindrer gulning.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ROPA4201ML



TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	38 W



Ytelse DS	38 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	620 mm
Bredde	620 mm
Høyde	10 mm
Vekt	3.67
Vekt inkludert emballasje	4.07
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	3600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	3600 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94054210
GTIN	4260581710439

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåking	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ROPA4201		Uten overvåking		RAL 9003						
ROPA4201SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.