Art.-Nr: ROPA4201SC
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP20, metall, hvit

LED-takpanel for generell belysning med integrert sikkerhetslampefunksjon for å belyse rømnings- og redningsveier. Dekselet er av PMMA-plast og er derfor UV-bestandig, noe som forhindrer gulning.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ROPA4201SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/4,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	36 W

Ytelse DS	33 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	620 mm
Bredde	620 mm
Høyde	10 mm
Vekt	3.7
Vekt inkludert emballasje	4.1
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	3600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	660 lm
EOF	0.18
Tolltariffnummer	94054210
GTIN	4260349828307

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
ROPA4201		Uten over-våking		RAL 9003						
ROPA4201ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.