



**Art.-Nr: MMD008SC-AZ**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 8 timer, 21 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**

Slank, høykvalitets sink-trykkstøpt redningstegnlampe i moderne design for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/MMD008SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/MMD008SC-AZ)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 21 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 7,4 W                               |
| Ytelse DS           | 7,4 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 3,25 W              |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 46 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 155 mm              |
| Vekt                      | 0.19                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.31                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260659562847       |

## TILBEHØRSLISTE

NIMHHT4820Q - Batteri

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.  | Bilde                                                                               | Overvåkning       | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys  | Individuell lysovervåking |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------|
| MMD008SC |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset | seg selv                  |

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.