## Art.-Nr: MCUV-E08-LE-SAM
## multiControl underfordeler husmateriale
## Underfordeler husmateriale



MCUV-E er et system for tilkobling til hovedsystemer av typen multiControl plus, som tjener til å outsource elektriske kretser og redusere installasjonsarbeid/ materiell uten eget batteri. Energiforsyningen (AC/DC spenning) realiseres gjennom et underfordelingsuttak i hovedsystemet. Energien tilføres ved hjelp av entrådsteknologi via AC/DC-svitsjing i hovedsystemet multiControl plus. Hvis hovedsystemet fungerer i nettdrift, forsynes MCUV-E med AC-spenning. Når hovedsystemet er i batteri- eller testdrift, forsynes MCUV-E med likespenning. I motsetning til konvensjonelle systemer med to tilførselsledninger (AC-linje og DC-linje), er kun én tilførselsledning (AC/DC-linje) nødvendig, noe som sparer ytterligere installasjonsmateriell. Hvert underdistribusjonskort har fire separate CCIF, noe som betyr at fire nettverksmonitorsløyfer kan overvåkes individuelt på hver MCUV-E. En ekstra strømforsyning fra en lokal distributør for generell lampe er tilgjengelig som ekstrautstyr. Dette gjør at en leietaker-relatert energiforsyning kan realiseres for lampene som er koblet til MCUV-E. Når systemet er klart for drift, leveres lampene av den lokale generelle lysfordeleren. Lampene forsynes kun av hovedanlegget hvis den generelle lysfordeleren svikter eller hvis hovedsystemet har prioritert nød- eller prøvedrift.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MCUV-E08-LE-SAM

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Antall kretser | 8 |
| laster | Nei |
| SAM-moduler | Ja |
| IO-moduler | Nei |
| CCIF | Ja |
| Kan kobles til | Nei |
| Avgående kurs NSUS | Nei |
| Batterirom | Nei |
| Forsyningskapasitet 1 time | 2100 W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 2100 W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 2100 W |
| Inngangsspenning AC | 230 V V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |



| | |
|---|---|
| Utgangsspenning AC | 230 V |
| materiale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| dybde | 165 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Høyde | 800 mm |
| Vekt | kg |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Maks. Utgangsspenning DC | 216 V |

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.