



**Art.-Nr: XPIU003SC-BS**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, IP66, Pressstøpt aluminium,**  
**Polykarbonat, RAL 5010**



Eksplasjonssikker polykarbonat sylinder-sikkerhetslampe for gass og støv Ex soner.

Klargjort for to kabelinnføringer for gjennomføring. Kan også brukes som redningstegnlampe ved å feste et piktogram.

Bruke en monteringsadapter for vegg- eller takmontering eller oppheng ved hjelp av et kjettingøye.

Merking i henhold til 2014/34/EC (ATEX)

Sone 1 / Sone 21 gass og støv

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Produsert i henhold til:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Sertifisert av INERIS 20ATEX0005X

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
XPIU003SC-BS](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/XPIU003SC-BS)



## TEKNISKE DATA

| Type armatur       | Sikkerhetslys                      |
|--------------------|------------------------------------|
| Monteringstype     | Universell                         |
| Piktogram          | Nei                                |
| Lyskilde           | LED                                |
| Koffertmateriale   | Pressstøpt aluminium, Polykarbonat |
| Farge på huset     | RAL 5010                           |
| IP-beskyttelse)    | IP66                               |
| Slagstyrke (IK)    | 5                                  |
| Sertifisering      | WEEE, CE, Eksplasjonssikker        |
| Beskyttelsesklasse | 1                                  |
| System             | Enkelt batteri                     |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)                   |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Nødrift                   | 3 timer             |
| Batteri                   | 3,6 V/1,6Ah Ah      |
| Driftsmodus               | Standby-krets       |
| Inngangsspenning AC       | 230 V               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz            |
| Maks effekt.              | 6,9 W               |
| Ytelse BS                 | 4,5 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | 0 °C to 55 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | 0 °C to 55 °C       |
| dybde                     | 485 mm              |
| Bredde                    | 157 mm              |
| Høyde                     | 197 mm              |
| Vekt                      | 4.28                |
| Vekt inkludert emballasje | 4.78                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Klemme              |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 0 lm                |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 350 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94051190            |
| GTIN                      | 4260659564483       |



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- X-KE001 - Profesjonelle installasjonskomponenter for nødbelysningsanlegg
- X-MB001 - Høykvalitets monteringsselement for nødbelysningsmoduler (105 x 20 mm)
- X-KO001 - Høykvalitets elektronikkmonteringsdel 36x38 mm for nødbelysning
- X4N - Piktogram sett med metallfeste for nødlys XI, XM og XG

Fra: 24.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.