



Art.-Nr: YMOBM-RE-CEFL CASAMBI® passiv infrarød sensor

CASAMBI® bevegelsesdetektorer består av integrert CASAMBI®-teknologi og gjør det mulig å styre lampene uten ledningsarbeid. Konfigurasjoner som lysstyrke og automatisk av- og påkobling ved skumring og bevegelse kan stilles inn via CASAMBI®-appen. Dette gir strømbesparelser på opptil 90 %. Sensorene finnes i ulike versjoner for takmontering og montering og med ulike deteksjonsområder fra 5 til 28 m.

- Passiv infrarød sensor for innfelt takmontering
- Deteksjonsområde 5-7 m
- Farge hvit
- IP20



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOBM-RE-CEFL



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	79 mm
Produktdimensjoner bredde	85 mm
Produktmål høyde	85 mm
Produktvekt	95 g
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	95 mm
Emballasjemål bredde	95 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	115 g
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	60 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
IP-beskyttelse)	IP20



Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	70 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
CASAMBI kontakthinformatjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	7 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.