



Art.-Nr: ED-073602-WW
LED innfelt downlight "CANTONE", rund, 68x49mm, 7W, 450lm, 2700K, CRI >80, IP20
Høy lyskvalitet (2700K, CRI >80) i kompakt design (Ø 68x49mm). Egnert for fleksibel TRIAC/DALI-dimming.

EKSTRA FARGER: LED innfelte downlights, Cantone-serien. Fire ulike avdekninger i hvit, krom, matt krom og børstet metall, tilgjengelig i rund/kvadratisk design. TRIAC/DALI dimbart styreutstyr, eksternt. Mulighet for versjon med Casambi Bluetooth-styring.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ED-073602-WW



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	92 mm
Produktdimensjoner bredde	92 mm
Produktmål høyde	50 mm
Produktvekt	0.18 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	130 mm
Emballasjemål bredde	100 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	0.28 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	68 mm
Installasjonsdybde	50 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	2



IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+50 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	TRIAC, DALI
Systemytelse	8.1 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.85 PF
Strømforsyning	
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet, Dimbar
Energieffektivitetsklasse	B
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	450 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Strålevinkel	38 °
fargetemperatur	2700 K
lys farge	827
LED-produsent	Sharp LED
levetid	50000 h, L70
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+45 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Universell

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.