RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA
## CASAMBI® DCS DALI styremodul

YMOCA-DCS-DA er en Bluetooth-styrbar, Casambi-kompatibel DALI-styreenhet. Har ikke egen strømforsyning I stedet drives styreenheten av en ekstern, passende DALI-strømforsyning eller av DALI-drivere eller DALI-sensorer med integrert DALI-strømforsyning. Støtter DALI-2 inngangsenheter og kan kobles til en DALI-sensor for tilstedeværelsesdeteksjon eller dagslysbruk, eller til et DALI-knappgrensesnitt for manuell styring. Kan kobles til kablede DALI-styre og fungerer som en trådløs DALI-gateway inn i Casambi-nettet, enten i DALI-kringkastingsmodus eller for å styre individuelt adresserte DALI-deltakere. Er beskyttet mot overspenning, overstrøm og kortslutning




Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-DCS-DA

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Dimensjoner** | |
| Produktdimensjoner lengde | 40,4 mm |
| Produktdimensjoner bredde | 36,3 mm |
| Produktmål høyde | 14,0 mm |
| Produktvekt | 0.015 g |
| **Farge** | |
| Farge | hvit |
| **Koffertmateriale** | |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| **Oppbevaringstemperaturområde** | |
| Oppbevaringstemperaturområde (min) | -25 °C |
| Lagringstemperaturområde (maks.) | +75 °C |
| **Boligtemperatur tc (maks.)** | |
| Boligtemperatur tc (maks.) | +65 °C |
| **temperaturer** | |
| Omgivelsestemperatur (min) | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur (maks.) | +55 °C |
| **CASAMBI kontaktinformasjon management** | |
| Inngangsspenning DC | 9,5-22,5 V |

| | |
|---|---|
| Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent | 30 mA |
| Ekstern strømforsyningsenhet | DALI power supply |
| Dimmefunksjon | DALI |
| Type kommunikasjon | CASAMBI |
| Frekvensbånd | 2,403 - 2,479 GHz |
| Maks. sendeeffekt | +4 dBm |
| BMS | KNX/DALI |
| DALI bussforsyning | External DALI power Supply |
| DALI bussspenning | 9,5-22,5V |
| DALI utgangsstrøm | 250 |
| Antall DALI-adresser | 64 Stk. |
| CASAMBI repeatere | Ja |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Sertifiseringer | CE, RoHS |
| **CASAMBI-tilkobling** | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² |

Fra: 14.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.