



Art.-Nr: YMOBM-QA-HBND CASAMBI® passiv infrarød sensor

CASAMBI® bevegelsesdetektorer består av integrert CASAMBI®-teknologi og gjør det mulig å styre lampene uten ledningsarbeid. Konfigurasjoner som lysstyrke og automatisk av- og påkobling ved skumring og bevegelse kan stilles inn via CASAMBI®-appen. Dette gir strømbesparelser på opptil 90 %. Sensorene finnes i ulike versjoner for takmontering og montering og med ulike deteksjonsområder fra 5 til 28 m.

- Passiv infrarød sensor og bevegelsesdetektor
- Smal
- Deteksjonsområde: Høyde: 15m; Bredde: 3m
- Farge hvit
- IP66



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOBM-QA-HBND



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	110 mm
Produktdimensjoner bredde	110 mm
Produktmål høyde	73 mm
Produktvekt	0.26 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	115 mm
Emballasjemål bredde	115 mm
Emballasjemål høyde	80 mm
Vekt inkludert emballasje	0.36 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP66



Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Inngangsspenning DC	0 V
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	3 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.