



Art.-Nr: YMOBM-RA-HBWD CASAMBI® passiv infrarød sensor

CASAMBI® bevegelsesdetektorer består av integrert CASAMBI®-teknologi og gjør det mulig å styre lampene uten ledningsarbeid. Konfigurasjoner som lysstyrke og automatisk av- og påkobling ved skumring og bevegelse kan stilles inn via CASAMBI®-appen. Dette gir strømbesparelser på opptil 90 %. Sensorene finnes i ulike versjoner for takmontering og montering og med ulike deteksjonsområder fra 5 til 28 m.

- Passiv infrarød sensor for takmontering
- Deteksjonsrekkevidde: opptil 28m
- Farge hvit
- IP20



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOBM-RA-HBWD



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	63 mm
Produktdimensjoner bredde	91 mm
Produktmål høyde	91 mm
Produktvekt	0.23 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	95 mm
Emballasjemål bredde	95 mm
Emballasjemål høyde	75 mm
Vekt inkludert emballasje	0.33 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	Polykarbonat
Sertifisering	
Sertifisering	CE
Beskyttelsesklasse	2



IP-beskyttelse)	IP20
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	70 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	2.5 mm ²
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Type kommunikasjon	blåtann
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
Sensorteknologi	Infrarød
Sensor rekkevidde	28 m
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.