## Art.-Nr: MNUS06
## miniControl plus understasjon husmateriale
## Understasjon husmateriale




Systemet miniControl plus understasjon MNUS er et allsidig strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av sikkerhets- og nødlys med 230 V / 216 V AC/DC. Det er egnet for sikkerhetsbelysningsanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100 og kan utstyres med opptil 12 fritt programmerbare strømkretser i det vedlikeholdsvennlige 19"-modulsystemet.

Takket være den integrerte automatiske testfunksjonen kan opptil 240 lamper per system forsynes, overvåkes og administreres på en pålitelig måte. I tillegg kan opptil 32 anlegg kobles sammen via TCP/IP.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MNUS06

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Innsatser | 6 Stk. |
| Antall DCM-moduler | 3 Stk. |
| Antall kretser | 6 |
| laster | Nei |
| SAM-moduler | Ja |
| IO-moduler | Ja |
| CCIF | Ja |
| Kan kobles til | Ja |
| Avgående kurs NSUS | Nei |
| Batterirom | Nei |
| Forsyningskapasitet 1 time | 1500 W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | 1500 W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 1500 W |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning AC | 230 V |
| materiale | Steel sheet |
| Farge på huset | Lys grå |



| | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | IP20 |
| dybde | 230 mm |
| Bredde | 500 mm |
| Høyde | 335 mm |
| Vekt | kg |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Maks. Utgangsspenning DC | 216 V |

Fra: 17.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.