Art.-Nr: WLTOUCH7



Med den nye Wireless Professional blir styring og overvåking av nød- og sikkerhetsbelysning med enkeltbatterier en lek! For å installere belysningen trenger du bare en vanlig strømforsyning på 230 V AC. Den påfølgende installasjonen av radiosystemet for overvåking og styring av belysningen skjer av seg selv.

Hver lampe som er utstyrt med Wireless Professional, kan på den europeisk godkjente frekvensen 868 MHz opprette kontakt med andre lamper eller med sentralen og overføre sin egen status og statusen til andre lamper som er registrert i systemet. Rekkevidden innenfor bygninger er garantert 30 m. Takket være radiofrekvensen på 868 MHz utgjør ikke engang et armert betongtak mellom to etasjer et uoverstigelig hinder.

Bruken av dette frekvensbåndet gjør det mulig å installere systemet også i områder med følsomme elektroniske apparater, f.eks.
sykehus eller aldershjem. Det foreligger godkjenning for disse områdene.

Radiosystemet kan som standard omfatte 250 lyskilder og kan utvides i trinn på 250 opp til et totalt antall på
1000 lyskilder per sentral. Det organiserer seg helt av seg selv. En Wireless Professional-lyskilde tar automatisk kontakt med alle tilgjengelige knutepunkter. Dette kan være andre lyskilder, repeatere eller selve sentralen.

Den sentrale styringsprogramvaren, som er tilgjengelig på flere språk, gjør det mulig å lagre byggeplaner og kan installeres på et eksisterende Windows-system. De registrerte lysene kan plasseres på planen og vises der med sin aktuelle status.

Mange av lysene som er tilgjengelige for Wireless Professional, kan styres via radio. I sentralen kan man for eksempel lagre en tidsplan for å deaktivere nødbelysningen fullstendig i en bygning som ikke er i bruk i helgene, eller sette den i beredskapsmodus. På denne måten sparer Wireless Professional energi, samtidig som sikkerheten fortsatt er ivaretatt.

Wireless Professional-lamper er svært diskrete. Selv i hus av rustfritt stål eller aluminium klarer radioteknologien seg uten synlige antenner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WLTOUCH7



TEKNISKE DATA

laster	Nei
SAM-moduler	Nei
IO-moduler	Valgfri
CCIF	Nei
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Nei
Inngangsspenning AC	230 V V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
materiale	Polycarbonate
dybde	215 mm
Bredde	280 mm
Høyde	15.5 mm
Vekt	1.2 kg
Vekt inkl. emballasje	1,2 kg
Tolltariffnummer	84713000

Fra: 23.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.