



Art.-Nr: YEDTA-REWS-2401-U

**LED innfelt downlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W, 2650lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, hvit, bryterbar
Profesjonell skjermbelysning (UGR <19) med IP54 og slitesterkt aluminiumshus for krevende innendørsområder.**



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDTA-REWS-2401-U



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	226 mm
Produktmål høyde	110 mm
Produktvekt	1 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	230 mm
Emballasjemål bredde	230 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.1 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	210 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP54
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	24 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	2650 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	62,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	18.2
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	110 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B16A	14 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	24 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



