



Art.-Nr: YEDRA-REWS-3701

LED innfelt downlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 37W, 3400lm, 3000K, CRI >80, IP44, bryterbar

Høyeffektiv LED-innfelt downlight RAVIO med passiv aluminiumskjøler, 3000K og IP44-beskyttelse – ideell for krevende innendørsrom.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDRA-REWS-3701



TEKNISKE DATA


Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmåål høyde	80 mm
Produktvekt	0.6 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	190 mm
Emballasjemål bredde	190 mm
Emballasjemål høyde	145 mm
Vekt inkludert emballasje	0.7 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	160 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP44
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	





Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	37 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Maktfaktor	0.95 PF
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3400 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	92 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	8 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	16 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	32 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG





Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.