



Art.-Nr: YWDRO-RAWD-2801-D

LED-armatur "RONDO", W/D utenpåliggende, direkte/indirekte fordeling, rund, 400x62mm, 28W, 3350lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar

Elegant, rund aluminiumslampe for høye krav i forretnings- og boligområder.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RAWD-2801-D



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	400 mm
Produktmåål høyde	62 mm
Produktvekt	3.8 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	505 mm
Emballasjemål bredde	405 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	4 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI



Systemytelse	28 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	35 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	170 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	Dimbar, med intern driftsenhet
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	3350 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6/106 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	23.9
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	120 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takkonstruksjon



TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270



Fra: 17.03.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.