



Art.-Nr: YEDRA-REWD-4101

**LED innfelt downlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 41W,
4000lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimbar**

**Kraftig og energieffektiv belysningsløsning med passiv
aluminiumskjøler for profesjonelle og holdbare
installasjoner.**



LED innfelt og utenpåliggende downlight, RAVIO-serien. IP44 (for den innfelte versjonen). Armaturhus av plast (PC) og passiv radiator av aluminium. Diffusor av plast, opal. DALI-dimbar, ekstern (integrert i den utenpåliggende versjonen). Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDRA-REWD-4101



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	172 mm
Produktmåål høyde	80 mm
Produktvekt	0.6 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	190 mm
Emballasjemål bredde	190 mm
Emballasjemål høyde	145 mm
Vekt inkludert emballasje	0.7 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	160 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP44
Glødetrådtest	650°C



Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	41 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	28 A
Maktfaktor	0.98 PF
Innkoblingstid	195 µs
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	4000 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	64,2/64,4 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	98 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	13 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	22 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	21 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	36 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



