



Art.-Nr: YEDTA-REWS-1401-U

LED innfelt downlight "TAURE", rund, 226x110mm, 14W, 1850lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, hvit, bryterbar LED-lampe egnet for skjermarbeidsplasser (UGR <19) laget av høykvalitets pulverlakkert aluminium, ideell for kontorer og fuktige omgivelser (IP54).

LED innfelt downlight, TAURE-serien. IP54. Armaturhus i aluminium, hvit, pulverlakkert. Glatt reflektor i aluminium. DALI-dimbar eller DALI-dimbar, ekstern. UGR < 19 og skjermkompatibel i henhold til EN 12464-1. Versjon med Casambi Bluetooth-styring tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel. Ra > 90 på forespørsel.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YEDTA-REWS-1401-U



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	226 mm
Produktmåål høyde	110 mm
Produktvekt	1 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	230 mm
Emballasjemål bredde	230 mm
Emballasjemål høyde	120 mm
Vekt inkludert emballasje	1.1 kg
Utskjæringsdimensjoner	
diameter	210 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Beskyttelsesklasse	2
IP-beskyttelse)	IP54
Glødetrådtest	650°C
Elektrisk forbindelse	



Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Systemytelse	14 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	5 A
Maktfaktor	0.92 PF
Innkoblingstid	50 µs
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	30 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	50 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	83 Stk.
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Byttbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	1850 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	62 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	16.9
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	132 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Takmontering



TEXT.LICHTVERTEILUNG



