



Art.-Nr: YWDRO-RPWD-5301-D

LED-pendellampe "RONDO", D-formet, direkte/indirekte fordeling, rund, 600x62mm, 53W, 6900lm, 3000K, CRI >80, IP40, hvit, Dali dimbar

Profesjonell design-pendellampe med direkte/indirekte lysfordeling (6900 lm), produsert av høykvalitets aluminium, ideell for kontorer og representasjonsområder.

LED tak- og veggglampe, RONDO-serien, direkte/indirekte fordeling, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbar styreutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnert for likestrøm.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YWDRO-RPWD-5301-D



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
diameter	600 mm
Produktmål høyde	62 mm
Produktvekt	5.7 kg
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	610 mm
Emballasjemål bredde	610 mm
Emballasjemål høyde	100 mm
Vekt inkludert emballasje	5.9 kg
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	aluminium
Sertifisering	
Sertifisering	CE, ENEC
Beskyttelsesklasse	1
IP-beskyttelse)	IP40
Glødetrådtest	650°C



Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²
Dimming type	DALI
Systemytelse	53 W
Inngangsspenning AC	220-240V / 50-60Hz V
Startstrøm	20 A
Maktfaktor	0.95 PF
Strømforsyning	
Antall strømforsyninger på LS B10A	15 Stk.
Antall strømforsyninger på LS B16A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C10A	24 Stk.
Antall strømforsyninger på LS C16A	40 Stk.
DC-egnethet	Ja
Elektrisk versjon	med intern driftsenhet, Dimbar
Lystekniske data	
lyskilde	LED
Nominell lysstrøm	6900 lm
Fargegjengivelsesindeks	> 80 Ra
Fargetoleranse	3
Strålevinkel	105,6 °
fargetemperatur	3000 K
lys farge	830
UGR	21.8
levetid	50000 h, L80
lyseffekt	130 lm/w
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	0 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+25 °C
Monteringstype	
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak



TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0 - C180 — C90 - C270



Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.