



Art.-Nr: YMOCA-PWM-05 CASA PWM5

CASA PWM5-enheten gir direkte tilgang til forhåndsconfigurerte funksjoner til CASAMBI® lysstyring. Disse inkluderer på den ene siden dimming, slå lamper på og av og på den annen side innstilling av farger. Ved å integrere den femte kanalen er RGB CCT nå mulig. 5 kanaler, utgangsspenning 12-24V DC. Utgangseffekt maksimalt 100W (24V) per kanal, med totalt 170 W (24V) over alle 5 kanalene. Strekkavlastning og terminaldeksel er integrert.

Tilkoblede lampe forblir flimmerfrie opp til lave dimmenivåer.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-PWM-05



TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	143 mm
Produktdimensjoner bredde	47 mm
Produktmål høyde	29 mm
Emballasjedimensjoner	
Emballasjedimensjoner lengde	162 mm
Emballasjemål bredde	51 mm
Emballasjemål høyde	31 mm
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Sertifisering	
Sertifisering	CE, RoHS
IP-beskyttelse)	IP20
Bolgtemperatur tc (maks.)	
Bolgtemperatur tc (maks.)	60 °C
Elektrisk forbindelse	
Tilkoblingstverrsnitt	1.5 mm ²



Dimming type	PWM
Systemytelse	170 W
Standby-forbruk	0.4 W
maks. utgangsspenning DC	24 V
Strømforsyning	
Elektrisk versjon	med ekstern betjeningsenhet
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+40 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Inngangsspenning DC	12 V
maks. inngangsspenning DC	24 V
Type kommunikasjon	CASAMBI
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+4 dBm
CASAMBI repeatere	Ja

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.