Art.-Nr: ROPA4201SC-WW
Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP20, metall, hvit

LED-takpanel for generell belysning med integrert sikkerhetslampefunksjon for å belyse rømnings- og redningsveier. Dekselet er av PMMA-plast og er derfor UV-bestandig, noe som forhindrer gulning.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ROPA4201SC-WW

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	metall
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	33 W

Ytelse DS	33 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	620 mm
Bredde	620 mm
Høyde	10 mm
Vekt	3.7
Vekt inkludert emballasje	4.1
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4000 lm
Lysstrøm nødsituasjon	600 lm
EOF	0.15
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682142412

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.