



Art.-Nr: MCS812

**multiControl plus Sentralt batterisystem Gulvstående hus
Sentralt batterisystem, Gulvstående hus, Strømkretser, 8 Stk.
LDM, 240 Lys**

MultiControl plus MCS-systemet (frittstående hus uten batterirom) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnert for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med opptil 96 fritt programmerbare kretser med ulike effektområder i et servicevennlig 19" modulsystem.

Takket være den integrerte automatiske styreenheten kan opptil 1920 lamper per system leveres, overvåkes og administreres. Ved hjelp av det omfattende skapsystemet, som er tilgjengelig med multiControl plus-systemet, kan hele systemet tilpasses og integreres i en lang rekke bygningsegenskaper. Du kan velge mellom ulike vegg- og gulvstående skap for elektronikk og batterier samt kompakte skap som kombinerer begge i ett hus.

Avhengig av versjon kan underfordelinger og/eller opptil 32 ekstra understasjoner med opptil 96 kretser hver kobles til og administreres til multiControl plus-systemet for å flytte installasjonsarbeidet til mange kretser til de respektive brannseksjonene i bygningen.

Merk: Oppgitte lastverdier er kun veiledende og basert på typiske prosjektkonfigurasjoner. Siden våre nødlyssystemer ofte skreddersys for hvert enkelt prosjekt, kan den faktiske maksimale belastningen variere betydelig avhengig av bruk, utførelse og systemoppsett. For en nøyaktig vurdering og belastningsberegning, vennligst kontakt vårt salgsteam.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/MCS812



TEKNISKE DATA

Sertifisering	TÜV Rheinland designtestet, CE
Innsatser	14 Stk.
Antall kretser	12
laster	Ja
Antall lademoduler	8 Stk.
SAM-moduler	Valgfri
IO-moduler	Ja
CCIF	Valgfri
Kan kobles til	Ja



Avgående kurs NSUS	Valgfri
Batterirom	Nei
Forsyningskapasitet 1 time	15600 W
Forsyningskapasitet 3 timer	12320 W
Forsyningskapasitet 8 timer	5640 W
Inngangsspenning AC	400 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V
materiale	stålplate
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP20
dybde	450 mm
Bredde	600 mm
Høyde	1800 mm
Vekt	102 kg
Vekt inkl. emballasje	102 kg
Tolltariffnummer	85371098
Maks. Utgangsspenning DC	216 V

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.