



Art.-Nr: SAM24 Bryteravlesningsmodul Bryteravlesningsmodul SAM24

Bryteravlesningsmodulen SAM24 er en allsidig grensesnitt mellom generell belysning og sikkerhetsbelysning. Den gjør det mulig å avlese opptil åtte bryterstillinger eller spenningsinnganger (AC/DC) og overfører disse pålitelig via BUS til multiControl-nødbelysningssystemer – for synkronisert kobling av sikkerhetsbelysning og generell belysning.

Med integrert nettverksvakt (3-fase), COM-port-repeater, bussovervåking og konfigurerbare DIP-brytere er SAM24 ideell for komplekse installasjoner. Opptil 16 moduler kan kobles fleksibelt i gjennomgangs- eller stjerneforbindelse.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/SAM24



TEKNISKE DATA

materiale	Polykarbonat
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP20
Temperaturområde	-10 °C to 40 °C
dybde	105 mm
Bredde	90 mm
Høyde	64,5 mm
Vekt	0.29 kg
Tolltariffnummer	85389091
Overvåkning	Inkludert
Tverrsnitt for tilkobling	0,5-2,5 mm²
Krets inngang	Ja
Inngangsspenning AC	185 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	18-255 V
Inngangsspenning AC	255 V
IP-beskyttelse	IP20
Beskyttelsesklasse	2

Fra: 12.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.