



Art.-Nr: WLTOUCH8-1000

Med den nye Wireless Professional er det en barnelek å styre og overvåke nød- og sikkerhetslamper med ett batteri! Alt du trenger for å installere lysene, er en vanlig 230 V AC-strømforsyning. Den etterfølgende installasjonen av det trådløse systemet for overvåking og styring av armaturene er selvforsynt.

Hver armatur utstyrt med Wireless Professional kan ta kontakt med andre armaturer eller med kontrollsenteret på 868 MHz-frekvensen som er godkjent i hele Europa, og overføre sin egen status samt statusen til andre armaturer som er registrert i systemet. Rekkevidden innenfor bygninger er garantert 30 meter. Takket være radiofrekvensen på 868 MHz er selv et armert betongtak mellom etasjer ikke noe uoverstigelig hinder.

Bruken av dette frekvensbåndet gjør det også mulig å installere i områder med sensitivt elektronisk utstyr, som for eksempel sykehus eller aldershjem. sykehus eller aldershjem. Godkjenning er gitt for disse områdene.

Det trådløse systemet kan omfatte 250 armaturer som standard og kan utvides i trinn på 250 opp til et totalt antall på 1000 armaturer per kontrollsentral. 1 000 armaturer per kontrollsenter. Det organiserer seg selv helt ad hoc. En Wireless Professional-armatur tar automatisk kontakt med alle tilgjengelige noder. Dette kan være andre armaturer, repetere eller selve kontrollsenteret.

Sentralens programvare, som er tilgjengelig på flere språk, gjør det mulig å lagre bygningsplaner og kan installeres på et eksisterende Windows-system. De registrerte armaturene kan plasseres på planen og vises der med sin aktuelle status.

Mange av armaturene som er tilgjengelige for Wireless Professional, kan kobles trådløst. For eksempel kan det lagres en tidsplan i kontrollsenteret for å deaktivere nødbelysningen i en bygning som ikke er i bruk i helgen, eller for å sette den i standby-modus. Resultatet er at Wireless Professional til og med sparer energi, samtidig som sikkerheten fortsatt er garantert.

Wireless Professional-armaturene er ekstremt diskrete. Selv i hus av rustfritt stål eller aluminium klarer den trådløse teknologien seg uten synlige antenner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WLTOUCH8-1000



TEKNISKE DATA

laster	Nei
SAM-moduler	Nei
IO-moduler	Valgfri



CCIF	Nei
Kan kobles til	Ja
Avgående kurs NSUS	Nei
Batterirom	Nei
Inngangsspenning AC	230 V V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
materiale	plast
Vekt	kg
Tolltariffnummer	84713000
GTIN	4260682149992