



Art.-Nr: KMU001WL-SW
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 24 m, IP43,
plast, Svart

Slank konveks plastlampe for universalmontering for å merke rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. LED-teknologi med hvite SMD LED-er med høy effekt.

Husfarge i sort RAL 9005

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU001WL-SW



TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	NIMH 4,8 V/0,5 Ah



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	3,6 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	1,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 35 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.46
Vekt inkludert emballasje	0.56
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682151636



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng
KME-EB - Monteringsramme
AWKSU - Veggutligger
2PW-EB - Pendel
KMBE - Betongpuskasse
BALLPLX-KMU.01 -
NIMH4805S.ST - Batteri

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.